



Aardlekmonitor ELRC-1 voor generatoren

Productgroep: [4901] Control



Uitvoering De ELRC-1 met een ingebouwde stroomtransformator is speciaal ontwikkeld voor generatoren
Compact in te bouwen
Hulpvoedingsspanning: 24-48V ac / dc / 110 Vac / dc - 230-400 Vac
Trip bereik In: 0,025 ÷ 0,25 A K = 0,1 - 0,25 ÷ 2,5 A K = 1 - 2,5 ÷ 25A K = 10
Output: 2 wisselcontacten: 5A 250V
Werk Temperatuur: -10 + 60 ° C



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/369

Artikelen

Artnr.	Naam	VPE	Bruto prijs
ELRC-1/35-48	Aardlek monitoring relais 35mm 24-48V	1 st.	€ 264,75
ELRC-1/35-400	Aardlek monitoring relais 35mm 110-230-400V	1 st.	€ 241,68
ELRC-1/60-48	Aardlek monitoring relais 60mm 24-48V	1 st.	€ 284,18
ELRC-1/60-400	Aardlek monitoring relais 60mm 110-230-400V	1 st.	€ 257,46
ELRC-1/80-48	Aardlek monitoring relais 80mm 24-48V	1 st.	€ 309,68
ELRC-1/80-400	Aardlek monitoring relais 80mm 110-230-400V	1 st.	€ 282,97
ELRC-1/110-48	Aardlek monitoring relais 110mm 24-48V	1 st.	€ 326,69
ELRC-1/110-400	Aardlek monitoring relais 110mm 110-230-400V	1 st.	€ 296,32

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com