



Aardlekmonitor ELR-3C

Productgroep: [4901] Contrel



Uitvoering Hulpvoedingsspanning: 24 ÷ 48 Vac / dc 110 Vac / dc 230, 400 Vac ± 20%
Tripping stroom instelbereik I n: 0.025 ÷ 0,25 A K = 0,1 - 0,25 ÷ 2,5 A K = 1 - 2,5 ÷ 25A K = 10 25 ÷ 250A
Tijd instelbereik: 0,02 ÷ 0,5 sec. K = 1 - 0,2 ÷ 5 sec. K = 10
Uitgang: 1 wisselcontact: 5A 250V
Werktemperatuur: -10 + 60 ° C



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/371

Artikelen

| Artnr. | Naam | VPE | Bruto prijs |
|------------|---|-------|-------------|
| ELR-3C-48 | Aardlek monitoring relais 24-48V, DIN | 1 st. | € 219,81 |
| ELR-3C-400 | Aardlek monitoring relais 110-230-400V, DIN | 1 st. | € 196,74 |
| ELR-3F-400 | Aardlek monitoring relais 110-230-400V, DIN | 1 st. | € 178,52 |

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com